

New Qrino Cable Japan Made



ケーブルの可能性に挑戦!

ケーブルの長さや音質、さらにワイヤリングを考慮した適度な細さとしなやかに良質のケーブルの本質が有ると考えます。そのため、皮膜素材にテフロンを採用して、インピーダンスの安定性を保ちます。プラグは、ホットもコールドも同じタクトでハンダができる仕様とし製作は、1人の職人が全ての責任を受け持つことで左右信号の音色を統一しています。

CLS RCAケーブル

Qrino 「Hi-END」 Cable!

音色調整が可能な最高の備え!

- 内部導体・・・0.17mm×7本 銀メッキ被覆銅線
- 絶縁体・・・テフロンTFE
- 外部導体・・・一重銀メッキ軟銅線編組
- 外部被覆・・・テフロンFEP

CLS

CLSケーブルは、ケーブルそのものを持つクオリティーに加え、音色調整が可能な機能を持たせました。

【音質特徴】

- 抜けの良い自然なバランス。
- 安定感のあるリズム。
- 腰の砕けないしっかりとしたエッジ。
- ボーカルのリアルなまでの表現力。
- 時間を忘れ聴き込んでしまう音楽の魅力。

| 品名 | 長さ | 税抜価格 |
|---------|------|--------|
| CLS-50 | 0.5m | 21,000 |
| CLS-100 | 1.0m | 24,000 |
| CLS-150 | 1.5m | 27,000 |
| CLS-200 | 2.0m | 30,000 |
| CLS-250 | 2.5m | 33,000 |
| CLS-300 | 3.0m | 36,000 |
| CLS-400 | 4.0m | 42,000 |
| CLS-500 | 5.0m | 48,000 |
| CLS-600 | 6.0m | 54,000 |

*上記以外の長さも製作できます。

Neo QR RCAケーブル

Neo QR

ホームオーディオにお勧め!

- 内部導体・・・0.17mm×7本 銀メッキ被覆銅線
- 絶縁体・・・テフロンTFE
- 外部導体・・・一重銀メッキ軟銅線編組
- 外部被覆・・・テフロンFEP

| 品名 | 長さ | 税抜価格 |
|--------|------|--------|
| QR-50 | 0.5m | 16,000 |
| QR-80 | 0.8m | 18,000 |
| QR-110 | 1.1m | 20,000 |
| QR-150 | 1.5m | 23,000 |
| QR-200 | 2.0m | 26,000 |
| QR-250 | 2.5m | 28,000 |
| QR-300 | 3.0m | 30,000 |
| QR-400 | 4.0m | 36,000 |
| QR-500 | 5.0m | 42,000 |

*上記以外の長さも製作できます。

CLR RCAケーブル

最初にして、Hi-ENDの品質!

- 内部導体・・・0.1mm×7本 銀メッキ被覆銅線
- 絶縁体・・・テフロンTFE
- 外部導体・・・一重銀メッキ軟銅線編組
- 外部被覆・・・テフロンTFE

| 品名 | 長さ | 税抜価格 |
|---------|------|--------|
| CLR-50 | 0.5m | 10,000 |
| CLR-100 | 1.0m | 12,000 |
| CLR-150 | 1.5m | 14,000 |
| CLR-200 | 2.0m | 16,000 |
| CLR-250 | 2.5m | 18,000 |
| CLR-300 | 3.0m | 20,000 |
| CLR-400 | 4.0m | 24,000 |
| CLR-500 | 5.0m | 28,000 |
| CLR-600 | 6.0m | 32,000 |

*上記以外の長さも製作できます。

クラス最高レベルのコストパフォーマンスを誇るワイドレンジサウンド!

【音質特徴】

- 環境変化に強く、整った帯域バランス。
- セパレーションが良く、シャープな音楽表現。
- 広い音場感表現。
- S/N感の良い緊張感。

Box in Speaker Cable

箱入りでお届けするスピーカーケーブル。

カーオーディオのスピーカーケーブルとして新しいパッケージの提案! 左右のケーブルを完成系でお届けします。これにより、帯電防止対策や振動対策などの処理を行い施していますので、そのまま車に引き込んで頂けます。

Parallel Silver SPEAKER CABLE

SILVER LINE

【音質的な特徴】

- 広い帯域バランスに重厚なローエンド。
- 自然な音場感に、ボーカルがリアルに表現。
- 粒立ちの良い高分解能。
- 等身大のスケールを扱う事ができるケーブル。

BOX in

- 導体素材 高純度無酸素銅
- 純銀コート線
- 絶縁材 低インピーダンス・ポリプロエチレン
- 構造 19本 (0.18mm) × 4束 (12G相当) × 2本
- ケーブル径 直径3.6mm × 2
- 外径サイズ 4.6 × 8.4mm
- 導体断面積 2.5mm² (方チャンネル)

| 品名 | 長さ | 税抜価格 |
|---------|----------|--------|
| PSS-50 | 0.5m × 2 | 4,500 |
| PSS-100 | 1.0m × 2 | 7,000 |
| PSS-200 | 2.0m × 2 | 14,000 |
| PSS-300 | 3.0m × 2 | 21,000 |
| PSS-400 | 4.0m × 2 | 28,000 |
| PSS-500 | 5.0m × 2 | 35,000 |
| PSS-600 | 6.0m × 2 | 42,000 |
| PSS-700 | 7.0m × 2 | 49,000 |
| PSS-800 | 8.0m × 2 | 56,000 |
| PSS-900 | 9.0m × 2 | 63,000 |

*上記以外の長さも製作できます。

Parallel Copper SPEAKER CABLE

COPPER LINE

【音質的な特徴】

- 帯域バランスに優れ、実在感の有るボーカル。
- 誇張しない落ちつきと、聴き疲れの無いサウンド。
- 楽器などの素材感も自然に表現します。

BOX in

- 導体素材 高純度無酸素銅
- 絶縁材 ポリプロエチレン
- 構造 0.18mm × 40本 (14G相当) × 2本
- ケーブル径 直径2.5mm × 2
- 外径サイズ 3.5 × 6.1mm
- 導体断面積 1.25mm² (方チャンネル)

| 品名 | 長さ | 税抜価格 |
|---------|----------|--------|
| PCS-50 | 0.5m × 2 | 2,000 |
| PCS-100 | 1.0m × 2 | 3,000 |
| PCS-200 | 2.0m × 2 | 6,000 |
| PCS-300 | 3.0m × 2 | 9,000 |
| PCS-400 | 4.0m × 2 | 12,000 |
| PCS-500 | 5.0m × 2 | 15,000 |
| PCS-600 | 6.0m × 2 | 18,000 |
| PCS-700 | 7.0m × 2 | 21,000 |
| PCS-800 | 8.0m × 2 | 24,000 |
| PCS-900 | 9.0m × 2 | 27,000 |

*上記以外の長さも製作できます。

■価格及び仕様は変更する場合があります。■価格には、配送費や取り付け費は含まれておりません。掲載の写真の色は印刷の条件により異なる場合があります。



株式会社オスカーインターナショナル
兵庫県西宮市山口町下山口1丁目9-24
TEL: 078-904-3533 FAX: 078-904-3233
URL: http://www.oscar-i.co.jp

商品の問い合わせは



THE EXTRAVAGANT HIGH-END BERYLLIUM SPEAKERS
THE ULTIMATE TUBE POWER AMPLIFIER
THE HIGH QUALITY DUAL TEFLON CABLE
PRODUCE BY OSCAR INTERNATIONAL CORPORATION. JAPAN

Please enjoy the world of the sensuality that Qrino sends.

~ Qrinoがお贈りする官能世界をお楽しみ下さい。~

【Philosophy 理念】

- | | |
|-------------|-----------|
| Quality | 優良品質であること |
| Reality | 実在感の追求 |
| Interesting | 面白く楽しいこと |
| Nature | 自然界の響を求める |
| Only-1 | 唯一の発想 |

ALumi Alumite Sound System

Qrinoブランドその開発概念 振動板素材を統一することの意味

車載用セパレートスピーカーの音源をツイーターの定位にシンク回させるために、高い周波数に倍音成分が乗りやすい同一素材を開発!

AA System ALumi Alumite Sound System

新開発のアルミ振動膜はヤング率が小さくなり、比弾性率が増加します。密度をあまり増やさずに弾性を大きくすることができるのが特殊アルミアルマイトの特徴です。ネットワークには、ツイーター取り付け位置や車内環境に合わせ、クロス周波数のチューニングが可能な新設計パッシブです。

AA-13KB ブックシェルフスピーカー 桐の響きが音楽を変える!
税抜価格 ¥220,000円

エンクロージャーに桐材を使用して、特殊音響塗料で木密度を調整する全く新しいスピーカーです。暖かく自然な響きがリスニングルームを包みます。



- 使用ユニット AaW-13・AaT-25
- 方式 背面バスレフエンクロージャー
- 寸法 横：220mm 高さ：380mm 奥行：320mm



AA-13NN

Fine Alumi Alumite System
25mmツイーター/13cmウーファのセット
税抜価格 ¥98,000円



AA-16NN

Fine Alumi Alumite System
25mmツイーター/16cmウーファのセット
税抜価格 ¥108,000円



NW-A2

AaT-25+AaW-13orAaW-16の専用パッシブ (ペア)
税抜価格 ¥25,000円

AA-13S Fine Alumi Alumite System
25mmツイーター/13cmウーファ
ネットワークのセット
税抜価格 ¥123,000円



AA-16S Fine Alumi Alumite System
25mmツイーター/16cmウーファ
ネットワークのセット
税抜価格 ¥133,000円



AaW-25



Alumi Alumite
25cmサブウーファー(1本)
税抜価格 ¥48,000円

Bew-20



Beryllium Woofer
20cmウーファー(1本)
税抜価格 ¥75,000円

| Unit Price (Pair) | AaW-13 | AaW-16 | AaW-25 | AaT-25 | Bew-20 |
|-------------------------|--------|--------|---------|----------|--------|
| IMPEDANCE (Ω) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| POWER HANDLING定格 (W) | 25-40 | 30-45 | 250-450 | 3-4.5 | 40-75 |
| FREQUENCY RESPONSE (Hz) | 72~10K | 54~10K | 45~1.5K | 1.3K~20K | 20~10K |
| MOUNTING DEPTH | 62 | 70 | 76 | 11.4 | 88.5 |
| EXTERNAL | 143 | 164.6 | 274 | 62 | 210 |
| INSTALLATION | 119 | 140 | 241 | 36 | 188.2 |

Vacuum tube Amplifier System

カーオーディオ用 真空管シリーズ登場!

色温度を感じるリアリティー
「CA-7」「BA-7」は、カーオーディオ用真空管シリーズとして、真空管増幅の音色を楽しんで頂けるところに目的があります。他では味わう事のできない「真空管」だけがもつ世界!

There is the world that we can taste only with a vacuum tube amplifier.
~ 真空管アンプでしか味わえない世界がある。~

CONTROL AMPLIFIER




求めたものは、ただ1つ! 本物の感動!

CA-7 Tube

Vacuum tube pre Amplifier
& Line selector

税抜価格 ¥140,000円



- 10INサイズの真空管ポリリウム
- 入力セレクター 3系統
- 天然無垢ウッドパネル採用
- 強剛性ステンレス筐体
- 真空管 12AX7×1 12AU7×1
- 内部配線は、全て信頼性の高いテフロンケーブル
- 2次側電圧 250V
- 電源部以外は、音質に有利な手配線。

基本的な増幅回路は2段増幅で、初段に「12AX7」ファイナルに「12AU7」の回路です。シングル増幅に比べて部品点数は増えますが、音創りの自由度が高いのが特徴です。高い入力インピーダンスと低い出力インピーダンスが得られ低歪を実現しています。内部配線については、B電源の引き回しからアースのラインに至るまで、こだわった空中配線としています。高音域の特性を考慮しシールド線は使用せずに、厳選した配線を使用しています。

BUFFER AMPLIFIER




BA-7 Tube

Tube Buffer Amplifier

4チャンネル! 税抜価格 ¥128,000円

マルチシステムに最適な設計!
4チャンネルバッファアンプが、
「真空管TASTE」を供給します!



- 4チャンネル・真空管バッファアンプ
- 両サイドに天然無垢ウッドパネル採用
- 強剛性ステンレス筐体
- 真空管 12AX7 ×2
- 内部配線は、全て信頼性の高いテフロンケーブル採用
- 新設計の電源回路により、さらなる安定感を確保
- 2次側電圧 250V
- 電源部以外は、音質に有利な手配線。

BA-7は、デジタルのジッターやディストーションを補正する働きが有り、自然界の音に近づけます。これにより、人間が拒否反応を感じない音場が展開します。サウンドの特徴は、表情豊かな音楽表現に加え、聴感上の情報量が増しアンビエンスの良い空間が広がります。



新しい時代に求められる性能
高いリアリティーを持ちながら、「小型」「軽量」「省電力」を実現!

ハイブリッド車や電気自動車にもお勧めできる高効率型パワーアンプ。最低でも81%の電力効率を実現した基板回路で、内蔵アンプよりも電気を必要としないため車を傷めません!徹底した音質設計で、省電力でも非常に高いサウンドクオリティーを実現!

POWER AMPLIFIER

21世紀の価値感! Hi-Fi Eco アンプ!

PA-7

Digital Pulse Amplifier
25W+25W

税抜価格 ¥45,000円



電気を使わなければ燃費が伸びるといわれる時代に、最も電気を必要とするパワーアンプに省電力提案です。「PA-7」は、音楽信号を非常に高い周波数の搬送波でパルス幅変調し、変調波をMOS FETでスイッチング駆動したのちに、ローパスフィルターでアナログ信号を出力します。電源部から増幅部に至るまで、徹底した部品の選別と基盤の配置を繰り返しシュミレーションしながら試聴で追い込んだサウンドは、気持ちよく広がる自然な音色が特徴です。

- 出力・・・25W×2 (14.6V THD10%)
- ダイナミックレンジ・・・99dB
- 周波数特性・・・20Hz~20KHz
- アイドリング電流・・・64mA
- 暗電流・・・28μA
- チャンネルセパレーション・・・-80dB (1kHz)
- 入力インピーダンス・・・10KΩ
- 電力効率・・・88~81%
- 保護回路回路 (過電流・過熱)
- 保護ヒューズ・・・3A
- 重量・・・約480g



POWER AMPLIFIER

6L6-Q2 Tube

Tube Power Amplifier

税抜価格 ¥800,000円

人声の曖昧さを大切に表現!
真空管でしか表現できない音がある!

デュアルモノラル構造のプッシュプル
商品サイズ 580×340×113mm
アイドリング電流 11A
最大出 30W×2
(通常表示で90W×2程度)
デュアルモノラル構造のプッシュプル
原則・受注生産 約40日



ステンレスの筐体をまとうカーオーディオ用真空管パワーアンプ。初段には、6922使用して低い入力インピーダンスに対し歪なく正確に増幅します。2段目には、GE社の12BHを採用。アメリカのGeneral Electric社の製品でビンテージ物を選別し使用しています。ファイナル段は、6L6EHのElectro Harmonix社の製品です。6L6の真空管は、5極管で固定がしっかりしている為、車の振動にも問題はなりません。6L6-Q2は、電流を低めにしながらハイパワーが出せるところに特徴があり、真空管でしか味わうことのできない世界観が魅力です。